

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V para baterías internas

E3SUPS15KHB

### Descripción General

<b>Presentación</b>	Sistema UPS trifásico de alta eficiencia que ofrece características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, y facilita así la continuidad de los negocios en el centro de datos o sala de comandos eléctricos. Es un sistema UPS de 15 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, mantener y reparar, ideal para empresas pequeñas y medianas. Incluye filtro de polvo y paneles recubiertos para entornos hostiles. Esta unidad UPS es para baterías internas pero se provee sin baterías, para que pueda personalizar el tiempo de autonomía de las baterías con facilidad.
---------------------	--

<b>Tiempo de Entrega</b>	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
--------------------------	---

### Principal

<b>Voltaje de entrada principal</b>	400 V 3 fases
<b>Otro voltaje de entrada</b>	380 V 415 V
<b>Voltaje de salida principal</b>	400 V3 fases
<b>Otro voltaje de salida</b>	380 V 415 V
<b>Potencia nominal en W</b>	15 kW
<b>Potencia nominal en VA</b>	15 kVA
<b>Equipo proporcionado</b>	Filtro de polvo Guía de instalación

### Físico

<b>Color</b>	Blanco (RAL 9003)
<b>Alto</b>	140 cm
<b>Ancho</b>	38 cm
<b>Profundidad</b>	92,8 cm
<b>Peso del producto</b>	112 kg
<b>USB compatible</b>	Yes

### Entrada

<b>Corriente máxima de entrada</b>	28 A
<b>Distorsión armónica total de entrada:</b>	Inferior al 3% para plena carga
<b>Factor de potencia de carga</b>	0,9 en adelanto a 0,9 en retardo
<b>Factor de potencia de entrada a plena carga</b>	0,99

Límites de tensión de entrada	304...477 V
Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz

## Salida

Máxima potencia configurable en VA	15 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	15 kW
Frecuencia de salida	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión armónica	Menos que 3%
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 3% linear load
Tolerancia de tensión de salida	+/- 1.5 %
Topología	Doble conversión en línea

## Conformidad

Certificaciones de producto	CE EAC RCM
-----------------------------	------------------

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	60 dBA
Disipación de calor	852 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

## Baterías y autonomía

Tipo de batería	VRLA
Voltaje de batería	240 V
Corriente de cortocircuito máximo	10 kA
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	3

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	164 cm
Paquete 1 Ancho	101,4 cm

Paquete 1 Longitud	56,3 cm
Paquete 1 Peso	145 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

## Reemplazo(s) recomendado(s)